LAMPADE A MISURA 24V MICROMECCANO - MINIKENDO - MININOOR

NON SI RISPONDE DI ERRATA COMUNICAZIONE DEI DATI (MISURA, TONALITA', VATTAGGIO E INTERRUTTORI) IL PRESENTE MODULO ORDINE FA FEDE AI FINI DELLA PRODUZIONE E DELLA FATTURAZIONE

- N.B. Le lampade sono fornite con staffe o mollette di fissaggio a seconda del tipo di profilo, testate di chiusura e cavetto di alimentazione
 - Finiture: Micromeccano profilo nero + schermo opale
 - MiniKendo profilo alluminio satinato + schermo nero
 - MiniNoor profilo nero + schermo opale
 - MiniKendo e MiniNoor non previsti interruttori
 - Lunghezza max mm. 3000

DATA	
ORDINE CLIENTE N°	
RIFERIMENTO CLIENTE	

TIMBRO E FIRMA DEL COMMITTENTE **PROFILI** TONALITA' INTERRUTTORI Micromeccano 12x11 Micromeccano 12x11 MiniKendo 7,5x7 MiniNoor 9x8 MiniNoor incasso 13 W/m applicato 13 W/m incasso 16.4 W/m incasso 13 W/m MiniKendo Micromeccano Micromeccano Naturale I Calda [Naturale | Calda **Dual Color** Lunghezza Senza Con Quantità 3000 - 4000 K Interruttore Sensor IR 4000° K 3000° K | 4000° K 3000° K 1.

LIMENTATORI				ALIMENTATORI MEC DRIVER			
15 Slim	172.691	N°		18	182.102	N°	
				36	182.119	N°	
45	169.622	N°		48	182.126	N°	
				72	182.133	N°	
75	172.684	N°		90	182.140	N°	
180	175.944	N°		120	182.157	N°	

NOTE			